



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO

SCUOLABUS 47 POSTI

DIMENSIONI

Lunghezza complessiva 8.632 mm

Larghezza complessiva 2450mm

Altezza complessiva 3105 mm

Sbalzo anteriore 997 mm

Sbalzo posteriore 2885 mm

Interasse 4750 mm

PESO

Massa 14440 kg

STRUTTURA

Tipo in acciaio inossidabile

MOTORE

Modello IVECO FICE3481C (EURO5 EEV)

Tipo motore diesel

Numero dei cilindri 4 in linea

Potenza massima (CEE) 125 KW (170 CV)/3000-3500giri/m

Coppia massima (CEE) 400Nm/1250-3000 giri/m

FRIZIONE

Tipo frizione monodisco a secco con comando a tiro

TRASMISSIONE

Modello meccanico 6S400 O.D. 6 marce + retromarcia

Rallentatore Telma

ASSI

Asse anteriore STREPARAVA 5823 - indipendente



Asse posteriore	IVECO 450517/2 - rigido
-----------------	-------------------------

SOSPENSIONI

Anteriore	sospensioni anteriori meccaniche
-----------	----------------------------------

Posteriore	sospensioni posteriori pneumatiche con barra di torsione; - ponte portante a semplice riduzione
------------	--

FRENI

Freno di servizio	Impianto frenante Servizio/Soccorso idraulico integrale con dischi anteriori e posteriori con guarnizioni frenanti intercambiabili
-------------------	--

Freno di stazionamento	Tipo meccanico sulle ruote posteriori
------------------------	---------------------------------------

ABS	SI
-----	----

ASR	SI
-----	----

PNEUMATICI E RUOTE

Dimensioni pneumatici	225/75 R16- singoli anteriori e gemellati posteriori
-----------------------	--

SISTEMA ELETTRICO

Voltaggio del sistema	12 volt
-----------------------	---------

Batterie	1 x 12 Volt , 110 Ah
----------	----------------------

SISTEMA CARBURANTE

Capacità del serbatoio del carburante	90 lt.
---------------------------------------	--------

CAPACITA' PASSEGGERI

Sistemazione sedili	47+2+1
---------------------	--------

SISTEMA DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA

Posto guida	front box climatizzatore posto guida con sbrinatori originale Iveco con comando e compressore separato
-------------	--

vano passeggeri	riscaldamento ad acqua con termoconvettori a dx e sx disposti tra pianale e fiancata veicolo
-----------------	--

Condizionatore	impianto Aria Condizionata passeggeri con canalizzazione aria libera
----------------	--

Preriscaldatore	Webasto/ Spheros
-----------------	------------------

ALLESTIMENTO STANDARD:

troiani

riscaldamento supplementare-fari fendinebbia anteriori-
botola al tetto manuale- illuminazione interna a led-
illuminazione pedane di salita/discesa automatica
all'apertura delle porte-gancio di traino anteriore- cicalino
per retromarcia- martelletti rompi vetro- cassetta pronto
soccorso, estintore- vano attrezzi - cronotachigrafo